

BIO REACTOR PARA TÉ DE COMPOST

COMPONENTES BÁSICOS

ESTANQUE PE 1 Y 2 m³ - FILTRO UV
 CONTENEDORES DE COMPOST CON MALLA DE ACERO INOXIDABLE
 SISTEMA DE AIREACIÓN:
 7 PLATOS DIFUSORES (USA) AL FONDO DE LA MÁQUINA
 8 DIFUSORES DE TUBO (USA) PARA CADA CONTENEDOR DE COMPOST
 SOPLADOR/AEREAACIÓN
 TAPA ABATIBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA
 CAPACIDAD NOMINAL DEL ESTANQUE: 3.000 LITROS
 CAPACIDAD REAL PARA EL PROCESO: 2.500 LITROS

Distribuidor exclusivo:
 BIO FEED S.A.
 Concilio Vaticano II 6080
 Vitacura
 Santiago, Chile
 Fono: 02-953 5968
 www.bio-feed.cl



CARACTERÍSTICAS

OPERACIÓN

62.5 KGS. de Compost para 2.500 litros de Agua.

DURACIÓN DEL PROCESO

24 Horas de acuerdo a de acuerdo a estándares internacionales.
 Agua entre 16 y 19 grados celsius.

RENDIMIENTO

Limpiar el Equipo regularmente
 Análisis de té de compost biológico, Análisis de agua
 Uso de Catalizadores

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Irrigación
 Pulverización foliar

BIO tea CATALYST-BOOSTER

BIO tea CATALYST
CATALIZADOR PARA TÉ DE COMPOST

Para un óptimo resultado en la aereada del Té de Compost y la obtención de la mayor cantidad de microorganismos beneficiosos, utilice Bio Tea catalyst y Bio Tea Catalyst Booster, productos patentados e importados y testeados en Chile por Bio- Feed S.A.



BENEFICIOS DEL TÉ DE COMPOST

Mejora la salud global de las plantas, vigoriza el crecimiento y reduce la cantidad de agroquímicos y fertilizantes. Estimula la actividad biológica y mejora el drenaje del suelo, permitiendo ahorro de agua.

Mejora la porosidad para aumentar el intercambio de aire.

Aumenta el tamaño y penetración de raíces en el suelo.

Reduce el impacto en la salud de aplicadores y consumidores.

